ručné sadové závitníky 7

Written by Administrator
Friday, 26 August 2011 14:17 -

Závitníky ručné sadové — ISO 2284

HSS



G Závitník rúrkový G, DIN ISO 228

Prevedenie	ISO-2284 No.1	ISO-2284 No.2	ISO-2284/2
Typ oteru			1, 2, 3, 4
Materiál	HSS	HSS	HSS
Rozmi kuble	SP	2P	
Tolerancia			A
Katalógové číslo			

G	ref.	α °	P	t	l_1	ref.	a	DIN338+	A1-10385	A1-12393	A1-10001
G-1/16"	7,723	28	0,907	52	14	5,6	4,5	6,7	3121		
G-1/8"	9,728	28	0,907	59	15	8	6,3	8,8	3123	•	•	•
G-1/4"	13,157	19	1,337	67	19	10	8	11,8	3127	•	•	•
G-3/8"	16,662	19	1,337	75	21	12,5	10	15,25	3129	•	•	•
G-1/2"	20,955	14	1,814	87	26	16	12,5	19,0	3131	•	•	•
G-5/8"	22,911	14	1,814	91	26	18	14	21,0	3133	•	•	•
G-3/4"	26,441	14	1,814	96	28	20	16	24,5	3135	•	•	•
G-7/8"	30,201	14	1,814	102	29	22,4	18	28,25	3137	•	•	•
G-1"	33,249	11	2,309	109	33	25	20	30,75	3139	•	•	•
G-1 1/8"	37,897	11	2,309	116	35	28	22,4	35,5	3141			
G-1 1/4"	41,910	11	2,309	119	36	31,5	25	39,5	3143	•	•	•
G-1 3/8"	44,323	11	2,309	123	36	31,5	25	42,0	3145			
G-1 1/2"	47,803	11	2,309	125	37	35,5	28	45,0	3147	•	•	•
G-1 3/4"	53,746	11	2,309	132	39	35,5	28	51,0	3151			
G-2"	59,614	11	2,309	140	41	40	31,5	57,0	3155			

Závitníky ručné sadové — ISO 2284

HSS

G Závitník rúrkový ľavý G-LH, DIN ISO 228

Prevedenie	ISO-2284 No.1-LH	ISO-2284 No.2-LH	ISO-2284/2-LH
Typ oteru			1, 2, 3, 4
Materiál	HSS	HSS	HSS
Rozmi kuble	SP	2P	
Tolerancia			A
Katalógové číslo			

G	ref.	α °	P	t	l_1	ref.	a	DIN338+	A1-10385	A1-10393	A1-10001
G-1/16"	7,723	28	0,907	52	14	5,6	4,5	6,7	3121			
G-1/8"	9,728	28	0,907	59	15	8	6,3	8,8	3123			
G-1/4"	13,157	19	1,337	67	19	10	8	11,8	3127			
G-3/8"	16,662	19	1,337	75	21	12,5	10	15,25	3129	•	•	•
G-1/2"	20,955	14	1,814	87	26	16	12,5	19,0	3131	•	•	•
G-5/8"	22,911	14	1,814	91	26	18	14	21,0	3133	•	•	•
G-3/4"	26,441	14	1,814	96	28	20	16	24,5	3135			
G-7/8"	30,201	14	1,814	102	29	22,4	18	28,25	3137			
G-1"	33,249	11	2,309	109	33	25	20	30,75	3139	•	•	•
G-1 1/8"	37,897	11	2,309	116	35	28	22,4	35,5	3141			
G-1 1/4"	41,910	11	2,309	119	36	31,5	25	39,5	3143			
G-1 3/8"	44,323	11	2,309	123	36	31,5	25	42,0	3145			
G-1 1/2"	47,803	11	2,309	125	37	35,5	28	45,0	3147			
G-1 3/4"	53,746	11	2,309	132	39	35,5	28	51,0	3151			
G-2"	59,614	11	2,309	140	41	40	31,5	57,0	3155			

NTV - náradie, s.r.o., Farská 86, 019 01 Ilava, Tel./fax: +421/42/446 63 16, 446 46 41, e-mail: ntv@psg.sk, www.ntv.sk